




Caractéristiques FHW-B

- Couple de débrayage réglable
 - Moment résiduel très faible
 - Sans jeu
 - Précision de répétition élevée
 - Sans entretien
 - Toutes les pièces de travail sont trempées
 - Réengagement automatique après 360 °
 - Déconnexion fiable (positive) et rapide
 - Moment d'inertie très faible
 - Diverses options et versions spéciales sur demande !
- Accouplements de sécurité HA-CO -> sécurité garantie !
Description de la commande / exemple : FHW-B-60 - 18H7 - 50Nm
Type + taille Alésage D1 Couple de désengagement



Standard Optionen / Standardized options



Gewünschte Optionen müssen im Bestelltext angegeben werden (Legende Symbole S. 7).
Desired options have to be mentioned in the order text (key symbols p. 7).

<p>FHW-B-3</p>	<p>0.7-3 M_{aR}[Nm]</p>	<p>Ausrastmomente* Disengagement torque*</p>	<p>3-25 M_{aR}[Nm]</p>	<p>FHW-B-25</p>
<p>FHW-B-60</p>	<p>10-60 M_{aR}[Nm]</p>	<p>Ausrastmomente* Disengagement torque*</p>	<p>40-160 M_{aR}[Nm]</p>	<p>FHW-B-160</p>
<p>FHW-B-400</p>	<p>120-400 M_{aR}[Nm]</p>	<p>Ausrastmomente* Disengagement torque*</p>	<p>250-1000 M_{aR}[Nm]</p>	<p>FHW-B-1000</p>

* > Ausrastmomente auf Anfrage
* > Disengagement torque on request